

# Reglament temporada 2022

## F1



**CLUB MINIBÒLIDS**  
**SANT CELONI**

[www.cmbsc.org](http://www.cmbsc.org) • [cmbsc@cmbsc.org](mailto:cmbsc@cmbsc.org)

## **Reglament Categoria F1**

### **Cotxes admesos:**

-Seran admesos tots el F1 Scaleauto

### **CARROSSERIA:**

-De sèrie.

-Queda prohibida qualsevol modificació aerodinàmica exterior a la carrosseria original.

-Fabricada en plàstic injectat. No està permès l'alleugeriment de la carrosseria.

-S'han de respectar les entrades d'aire, alerons, que es subministren en el cotxe de sèrie. La carrosseria haurà de tapar totes les parts mecàniques de l'cotxe.

-Es permet eliminar antenes, retrovisors si son una peça independent.

### **XASSÍS:**

-Ha de ser el d'origen o que es vengui com a recanvi per al model determinat Ref. SC-6670B

-Es permet repassar rebaves perimetrals, sense que es modifiqui les mesures originals de l'xassís.

### **SUPORT MOTOR / BANCADES:**

-Ha de ser el d'origen o que es vengui com a recanvi per al model determinat Ref. SC-6523C

### **COIXINETS:**

-Coixinets de sèrie.

-Es permeten encolar els coixinets a el xassís amb cola però sense excessos.

### **TORNILLERIA:**

-Lliure dins de les marques d'slot pot ser metàl·lica o de niló.

### **LLAST:**

-Queda totalment prohibit llastrar o modificar el pes de el model.

### **GUIA:**

- Guia de serie Ref. SC-1608

-No es permet forçar o modificar el xassís per col·locar-la.

-Es permet rebaixar el gruix i la profunditat de la pala.

### **CABLES I TRENETES:**

-Lliures dins dels fabricants de slot. Els cables han de conservar la seva funda i no interferir en el moviment de l'eix davanter.

## **MOTOR:**

- Motor únic per a tots els models. Sclaleauto ref. SC-0025B
- Es permet retirar l'etiqueta mentre sigui identificable per el seu gravat.

## **TRANSMISSIÓ:**

- Pinyó ha de ser obligatòriament de 10 dents, lliure en material.
- La corona ha de ser scaleauto de 26 dents Ref. SC-1112R

## **EIXOS:**

- Els eixos han de ser obligatòriament de serie, d'acer, massissos, Ref. SC-1211
- Es permet l'ús de separadors a l'eix del davant.
- La amplada màxima amb pneumàtics serà 68mm.

## **LLANTES:**

- Les de serie
- Davanteres 14\*10 mm Ref. SC-4083F25
- Posteriors 14\*13 mm Ref. SC-4083F25
- Les llandes, hauran de portar el seu corresponent tapa cubs.
- Hauran de ser iguals per eixos.
- Les 4 rodes han de tocar en una base plana.

## **PNEUMÀTICS:**

- De serie ,
- Davanteres Grip Zero 18\*10mm Ref. SC-4762. No es permet la modificació dels mateixos
- .Posteriors AS-25 super grip 20\*13 mm Ref. SC-4763

## **AMORTIGUACIÓ:**

- Queda prohibit l'ús d'elements de suspensió.

**-Qualsevol element no reflectit en el present reglament quedarà a criteri de l'organització.**